

## Demostrado

### IDEAL 4000®

#### Profundidad de 70mm

Utilizado millones de veces. Este sistema despunta gracias a su buena y demostrada estabilidad, así como a la gran diversidad de diseño.



70 mm  
Profundidad

1,3 W/m<sup>2</sup>K  
Valor U<sub>f</sub>

0,76 W/m<sup>2</sup>K  
Mejora valor U<sub>w</sub>

hasta RC2  
Seguridad

hasta 45db  
Aislamiento acústico

#### Detalles técnicos

70mm de profundidad

U<sub>f</sub>=1,3 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub>=0,99 W/m<sup>2</sup>K con triple acristalamiento estándar, con U<sub>g</sub>=0,6 y Psi=0,040 W/mK

U<sub>w</sub>=0,76 W/m<sup>2</sup>K la mejor variante con acristalamiento triple, con U<sub>g</sub>=0,4 y Psi=0,030 W/mK

hasta RC2 de protección contra robo

hasta 45dB de insonorización (clase 4)

hasta acristalamiento de 41mm

posibilidad de numerosos folios de color

posibilidad de recubrimientos de aluminio aluskin (muy factible)

variante recta, variante soft-line, variante round-line

perfil con 5 cámaras

posibilidad de desague oculto

opcional: bonding inside (tecnología de sellado)